

PETE Duoflex

Taipuisa ilmanvaihtokanava



Taipuisa ilmanvaihtokanava PETE Duoflex soveltuu käytettäväksi Suomessa asuinhuoneistokeittiöiden liesikupujen ja -tuulettimien liittämässä poistoilmanvaihtokanavaan. Taipuisa IV-kanava PETE Duoflex täyttää sertifiointiperusteiden SERT R022: Ilmanvaihdon kanavajärjestelmät vaatimukset. Putken 2-kerrosrakenne, hyvä taipuisuus ja sileä sisäpinta tekevät siitä erinomaisen ratkaisun ahtaiden paikkojen putkituksiin.

Perustiedot:


- Materiaali haponkestävää terästä (AISI 1.4404 / AISI 316L)
- 2-seinämainen rakenne
- Sileä sisäpinta ei kerää rasvaa ja pölyä sekä on helppo puhdistaa
- Erinomainen taipuisuus: taivutussäde 1,5 x kanavan halkaisija
- Kevyt ja helppo käsitellä
- Saatavilla koot Ø100, Ø125 ja Ø160 mm – muut koot: kysy
- Saatavilla vakiona pituudet 1,5 m ja 20 m – muut pituudet: kysy
- Eurofins Expert Services Oy:n rakennustuotesertifikaatti (EUF129-21003645-C)
- Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) lausunto
- Kotimainen Avainlippu-merkitty tuote.



Käyttö:

Kanavan liitokset on asennusohjeen mukaisesti tehtävä kumirengasliitoksilla tehdasvalmisteisilla kanavaosilla, jotka täyttävät sertifiointivaatimukset materiaalin, mittojen, tiiviyn ja lujuuden osalta. Kanavan liitokset on tehtävä huonetilan puolella ennen läpiviäntä rakenteisiin. Tarkemmat tiedot sekä asennusohje tuoteselosteessa.

Myynti:



Valmistus, tuoteneuvonta ja markkinointi:



PETE-tuotteet
Lindfors Finland Oy
Lampelantie 58, 61850 Kauhajoki As
p. (06) 231 5396, info@pete.fi

PETE-tuotteet